

COLSTICK®

BITUMENSKA EMULZIJA



BITUMENSKA EMULZIJA je koloidni ili disperzni sustav, sastavljen od bitumena, vode, emulgirajućeg sredstva i aditiva.

Colas Hrvatska u svojoj ponudi ima široku paletu kationskih i polimerom modificiranih bitumenskih emulzija koje se proizvode u vlastitom modernom pogonu smještenom u Varaždinu. Prodajna mesta u Hrvatskoj nalaze se na asfaltnim bazama u Varaždinu i Posedarju, a u Sloveniji na asfaltnoj bazi Črnotiče te sjedištu Tvrte Asfalti Ptuj.



Proizvodnja kationskih emulzija certificirana je sukladno kontroli tvorničke proizvodnje sustava 2+ prema normi HRN EN 13808, dok se kvaliteta kontinuirano kontrolira u vlastitom laboratoriju.

COLAS

The background image shows a large black and yellow construction truck with the word "COLAS" on its side, spraying asphalt onto a road surface. A smaller orange truck is visible in the background.

COLAS

PRIMJENA

- Visokogradnja - hidroizolacijski sustavi u području visokogradnje
- Niskogradnja - hidroizolacija cestovnih objekata mostova, vijadukta i svih ostalih vrsta građevina

TIP	NAMJENA
C50B3	50% sadržaja bitumena, kationska bitumenska emulzija za povezivanje slojeva asfalta
C55B3	55% sadržaja bitumena, kionska bitumenska emulzija za povezivanje slojeva asfalta
C60B3	60% sadržaja bitumena, kionska bitumenska emulzija za povezivanje slojeva asfalta
C65B3	65% sadržaja bitumena, kionska bitumenska emulzija za povezivanje slojeva asfalta
C60BP3	60% sadržaja bitumena, kionska polimerna bitumenska emulzija za povezivanje slojeva asfalta
C69BP3	69% sadržaja bitumena, kionska polimerna bitumenska emulzija za izradu površinskih obrada

AMBALAŽA

Isporuku vršimo u metalnim bačvama od 200 litara, PVC kontejnerima od 1000 litara, PVC ambalaži od 15 litara i cisternama (cca 23 tone).

CESTOGRADNJA

Bitumenske emulzije u cestogradnji služe za:

- Povezivanje asfaltnih slojeva - upotrebljavaju se nestabilne ili polustabilne nemodificirane kationske bitumenske emulzije, nestabilne ili polustabilne nemodificirane kationske bitumenske emulzije s dodatkom ulja i nestabilne ili polustabilne polimerom modificirane kionske bitumenske emulzije.
- Izradu površinske obrade - upotrebljavaju se nestabilne ili polustabilne nemodificirane i polimerom modificirane kionske bitumenske emulzije, s udjelom veziva od najmanje 65 % (m/m).
- Izradu hladnog asfalta
- Izradu hladne reciklaže

Osim navedenih tipova emulzija moguće je proizvesti kionsku bitumensku emulziju prema zahtjevima kupaca.

Bitumensku emulziju isporučujemo na čitavom području Republike Hrvatske te na području Republike Slovenije u suradnji s tvrtkom - kćeri Asfalti Ptuj.



Kontakti za prodaju:

COLAS HRVATSKA d.d. – Odjel prodaje i marketinga
Međimurska 26, 42 000 Varaždin
Tel.: +385 42 352 500; Fax: +385 42 230 014
Web: www.colas.hr; E-mail: info@colas.hr
Tel (tržište Hrvatske): GSM +385 99 4352 515
Tel (tržište Slovenije): GSM +385 99 4175 923