

# COMPOMAC®

HLADNA ASFALTNA MJEŠAVINA



COMPOMAC® je hladna asfaltna mješavina bitumenske emulzije sa frakcijama kamenih materijala koja se koristi za sanacije udarnih rupa i oštećenja asfaltnog kolnika na svim prometnim površinama – ceste, pješačke i biciklističke staze, prilazni putevi, pločnici, parkirališta.

Ovisno o namjeni, u ponudi su dvije verzije proizvoda:

- za udarne rupe do dubine 3 cm koristi se Compomac® maksimalne veličine zrna 4 mm
- za udarne rupe dublje od 3 cm koristi se Compomac® maksimalne veličine zrna 8 mm

Oznake proizvoda su : AC 4 C65BF4 i AC 8 C65BF4; Tehničke specifikacije: HRN EN 13108-1



1. Čišćenje udarne rupe od fizičkog oštećenja



2. Prije ugradnje premazivanje podloge odgovarajućom emulzijom



3. Razastiranje hladnog asfalta



4. Zbijanje vibro pločom ili adekvatnim valjkom

COLAS



**COLAS**

## PREDNOSTI

- Jednostavan za korištenje i skladištenje
- Žitkost hladnom asfaltu, čak i pri vrlo niskim temperaturama, daje posebno razvijena kationska bitumenska emulzija koja se koristi prilikom njegove proizvodnje.
- Spreman za uporabu i lako prenosiv (vreće od 25 kg)
- Nema zastoja u prometu jer se promet može odvijati odmah nakon zbijanja
- Ekonomičan
- Pravilnim rukovanjem ne šteti zdravlju i okolišu



Kako bi se zadovoljile specifične potrebe pri ugradnji hladnog asfalta, Compomac<sup>®</sup> je dostupan u rasutom stanju ili pakiran u vreće od 25 kilograma

## COLAS HRVATSKA GRUPA



**Kontakti za prodaju:**  
COLAS HRVATSKA d.d. – Odjel prodaje i marketinga  
Međimurska 26, 42 000 Varaždin  
Tel.: +385 42 352 500; Fax:+385 42 230 014  
Web: [www.colas.hr](http://www.colas.hr); E-mail:[info@colas.hr](mailto:info@colas.hr)  
Tel (tržište Hrvatske): GSM +385 99 4352 515  
Tel (tržište Slovenije): GSM +385 99 4175 923